



W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy, kompletny, IP55, szary

50753535

**Konstrukcja**

Rodzaj jednostki sterującej Podwójny klawisz

**Konfiguracja**

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe 250 V  
Napięcie znamionowe 250 V AC

**Prąd**

Prąd znamionowy 10 A

**Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej szary/jasnoszary  
Kolor jasnoszary  
Kolor ciemnoszary  
Kolor RAL RAL 7011  
Materiał tworzywo termoplastyczne  
Powierzchnia mat

**Wymiary**

głębokość 32 mm  
Wysokość 75 mm  
Szerokość 75 mm

**Instalacja / Montaż**

Montaż do podłączenia śrubowego

**Podłączenie**

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania  
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy  
- z zaciskami wtykowymi

#### Przewód

---

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

---

#### Wyposażenie

---

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

---

#### Bezpieczeństwo

---

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

---