



W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary

50763505

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Materiał

Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

#### Wymiary

głębokość	61,5 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

#### Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

#### Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

#### Wyposażenie

- z {b niebieską} diodą LED 230 V
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z całościową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---