



Q.3 System przywoławczy Sygnalizator świetlny z ramką, biały aksamit

52036099

Konfiguracja sieci

- zachowanie sygnału dzwonka w razie awarii i przywrócenia zasilania

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Sterowanie LED

BLC z 4 czerwonymi diodami LED

Instalacja / Montaż

Dla instalacji w standardowych puszkach podtynkowych	wg DIN 49073-1
Montaż	element centralny do mocowania wtykowego

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

- możliwość ustawienia dzwonka w postaci sygnału ciągłego lub pulsującego
- możliwość podłączenia sygnału dźwiękowego do sygnalizatora świetlnego
- z bezpotencjałowym zestykiem przekaźnikowym do przekierowywania sygnału dzwonka, np. do centrali telefonicznej

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -5...40 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa

Berker Q.3

Instrukcje

Tekst wskazówki

Zalecenie: Użyć głębokiej puszki.
