



W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 2 wejścia, IP55, szary

6719323505

Konstrukcja

Wykonanie	2 wprowadzenia przewodu
-----------	-------------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	szary/jasnoszary
Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	56 mm
-----------	-------

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu poziomego
--------	----------------------

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do
pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa

Berker W.1

Instrukcje

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.
