



W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 4 wejścia, IP55, szary

6719323515

Konstrukcja

Wykonanie 4 wprowadzenia przewodu

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej szary/jasnoszary
Kolor ciemnoszary
Kolor RAL RAL 7011
Materiał tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia mat

Wymiary

głębokość 56 mm

Instalacja / Montaż

Montaż do montażu poziomego

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania

Przewód

- 2 dodatkowe boczne wprowadzenia przewodu
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C

Oznaczenie

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do
pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa

Berker W.1

Instrukcje

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.
