



B.X/S.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st.,  
biały

6765098989

#### Konstrukcja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Montaż                      | Montaż podtynkowy |
| - 2-biegunowe z uziemieniem |                   |

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V    |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość       | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In  | 16 A     |

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Pokrywa | Plakietka centralna |
|---------|---------------------|

#### Materiał

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | biały                    |
| Kolor                    | śnieżnobiały             |
| Kolor                    | biały                    |
| Kolor RAL                | RAL 9010                 |
| Materiał                 | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia             | połysk                   |

#### Wymiary

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Głębokość montażu | 32 mm |
|-------------------|-------|

#### Instalacja / Montaż

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi |
|--------|-----------------------|

#### Podłączenie

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Zaciski przyłączeniowe          | wg IEC 60884-1 |
| - z zaciskami śrubowo-windowymi |                |

#### Zastosowanie

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | podwyższona ochrona przed dotykaniem |
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | zaciski śrubowo-windowe              |

#### Bezpieczeństwo

|   |                |
|---|----------------|
| Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) | wg IEC 60884-1 |
| - rozszerzona ochrona styków                              |                |

#### Oznaczenie

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Główna linia projektowa | B.Kwadrat/B.3/B.7                 |
| Wtórna linia projektowa | B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7 |