



W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z DATA z kluczem,  
IP55, szary

6768803525

**Konstrukcja**

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy
- 2-biegunowe z uziemieniem	

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną

**Materiał**

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

**Podłączenie**

- z zaciskami wtykowymi

**Zastosowanie**

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykaniem
-----------------------------------	--------------------------------------

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
- bez rozszerzonej ochrony styków	

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

**Oznaczenie**

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

**Instrukcje**

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	--

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.