



W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z kompletne 3-kr poziome,  
IP55, biały

6768833512

**Konstrukcja**

Montaż	montaż natynkowy
- 2-biegunowe z uziemieniem	

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Pokrywa	Kompletna obudowa
---------	-------------------

**Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

**Instalacja / Montaż**

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

**Podłączenie**

- z zaciskami wtykowymi

**Przewód**

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

---

**Wypożenie**

---

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

---

**Zastosowanie**

---

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowo-zatrzaskowymi
-----------------------------------	--------------------------------------

---

**Bezpieczeństwo**

---

- bez rozszerzonej ochrony styków

---

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

---

**Oznaczenie**

---

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

---