



KNX TS Sensor dotykowy 2-kr z reg. temp., konfigurowalny, szkło, czarny

75642135

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
Wykonanie	skonfigurowany

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	tak
Rodzaj pracy	tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem

- z funkcją ochrony zaworów
- do funkcji przełączania, dotykowych, funkcji ściemniania, żaluzji oraz regulatorów temperatury

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	tak
--------------------	-----

- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (biała LED)
- wyświetlacz LED z wyświetlaniem symboli
- wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)
- z 2 dodatkowymi powierzchniami czujnikowymi wyświetlacza

Połączenia

- z funkcją blokady przycisków

Napięcie

- możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu)
- potrzebny dodatkowy zewnętrzny zasilacz

Moc

Pobór prądu	23 mA
-------------	-------

Pomiary

- funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

Ekran

Z wyświetlaczem tak

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarne szkło
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	szkło
Powierzchnia	połysk
Powierzchnia	nadruk

Wymiary

głębokość	37,7 mm
głębokość	5,7 mm
Wymiary (dł. x wys. x gł.)	86 x 160 x 5,7 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	86 mm

Sterowanie LED

BLC z niebieską diodą LED pracy i 4 białymi diodami LED stanu

Instalacja / Montaż

Montaż do montażu pionowego

Podłączenie

- z wbudowanym portem magistralnym
- podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

Ustawienia

- konfigurowalne sterowanie pojedynczego i podwójnego przycisku
- konfigurowany wyświetlacz funkcji dla klienta

Dostawa

Z połączeniem magistrali tak

Akcesoria

Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie
---------------------------------------	-----

- z pierścieniem adaptującym jako zabezpieczenie przed demontażem oraz likwidujący szczelinę od ściany
- ramki szklane o tej samej stylistyce do innych zastosowań patrz linia wzornicza B.7
- pozostałe produkty do uzupełnienia instalacji w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiałów patrz platforma wzornicza S.1/B.x

Wypożenie

Liczba punktów sterowania	6
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	tak
Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
- dla ogrzewania i/lub chłodzenia z/bez dodatkowego dodatkowego ródła	
- do indywidualnej regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu	
- z wstępnie ustawionymi parametrami dla ogrzewania / chłodzenia	
- do regulacji ciągłej lub dwustanowej	

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	Wyświetlacz
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	zintegrowanym portem magistralnym

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
- dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury	
- pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny	

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX systemy obsługi
Wtórna linia projektowa	Berker TS Sensor, KNX

Instrukcje

Tekst wskazówki	Tylko do KNX!
-----------------	---------------