



K.5 Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. alu

75665774

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	tak
Rodzaj pracy	tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem/przegrzaniem

- z funkcją ochrony zaworów
- do funkcji przełączania, dotykowych, funkcji ściemniania, żaluzji oraz regulatorów temperatury
- do czasowego sterownika temperatury pomieszczenia

Kompatybilność

- rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	tak
Ściemnianie	ściemnianie obszaru
Liczba przycisków	5

- Micro-SDHC/SDXC Klasa 10 lub UHS-1
- konfigurowalne sterowania żaluzjami jako krótki-długi-krótki lub długi-krótki
- wyświetlacz LCD z wyświetlaniem symboli
- wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)
- z 2 dodatkowymi przyciskami wyświetlacza

Połączenia

- z funkcją blokady przycisków

Pomiary

- funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

Ekran

Z wyświetlaczem	tak
-----------------	-----

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał	tworzywo termoplastyczne
materiał do zadrukowania	papier
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

wymiary pola opisowego (szer. x wys.)	66,8 x 15,7 mm
Wysokość	15,7 mm
Szerokość	70,9 mm

Sterowanie LED

BLC	z białą diodą LED pracy i 10 czerwonymi diodami LED stanu
-----	---

Podłączenie

- do podtynkowego portu magistralnego

Ustawienia

- konfigurowany wyświetlacz funkcji dla klienta
- konfigurowany przycisk obecności do przedłużenia trybu komfort
- konfigurowalne sterowanie pojedynczego i podwójnego przycisku
- możliwość programowania od ETS2, V1.2a

Dostawa

Z połączeniem magistrali	nie
--------------------------	-----

Akcesoria

Z możliwością opisu, z polem opisowym	tak
---------------------------------------	-----

- do instalacji w pojedynczych standardowych puszkach do zabudowy

Wyposażenie

Liczba punktów sterowania	12
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	tak
Rodzaj konfiguracji	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Rodzaj produktu:	rodzaj produktu: przycisk 5-krotny

- dla ogrzewania i/lub chłodzenia z/bez dodatkowego dodatkowego ródła
- do indywidualnej regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu
- z wstępnie ustawionymi parametrami dla ogrzewania / chłodzenia
- do ciągłej (PI) lub dwustanowej regulacji maksymalnie 2 obwodów sterowania

Przypadki użycia

Ramka	tylko do ramek z dużym wycięciem
-------	----------------------------------

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	poła opisowe
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	Wyświetlacz

Oprogramowanie

Aktualizacja	z sterownikiem w technologii flash
--------------	------------------------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	nie
- telegram alarmu po zdemontowaniu z portu magistralnego, 1 bit, 1 bajt	

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
- pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości	

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX systemy obsługi
Rodzina produktów:	rodzina produktów: przyciski
Główna linia projektowa	KNX - Berker K.1/K.5
Wtórna linia projektowa	K.1, KNX