



Integro Flow Gniazdo z uz. "Szwajcaria" typ 13, brąz

962492501

Konstrukcja

Montaż	Wbudowana instalacja
- 2-biegunowe z uziemieniem	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy In	10 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	brązowy
Kolor	Brązowy
Kolor	brązowy
Kolor RAL	RAL 8017
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	28 mm
--	-------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
- z zaciskami śrubowymi	

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	Zaciski śrubowe
-----------------------------------	-----------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
---	----

- bez rozszerzonej ochrony styków

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe
Wtórna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
