


tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna  
BKFD 200x(45-70)mm stal

BKFD200045



**Funkcje**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Możliwość odłączenia podstawy | tak |
| Otwór montażowy w pokrywie    | nie |

**Pojemność**

|  |    |
|--|----|
| Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) | 46 |
|--|----|

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grubość materiału pokrywy | 3 mm |
|---------------------------|------|

**Materiał**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Kolor             | ocynkowany                |
| Materiał          | blacha stalowa ocynkowana |
| Grupa materiałowa | stal                      |

**Wymiary**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Wysokość kanału     | 45 mm      |
| Długość             | 2400 mm    |
| Zakres poziomowania | 45 / 70 mm |
| Szerokość produktu  | 200 mm     |

**Instalacja / Montaż**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Otwór montażowy  | brak        |
| Maks. obciążenia | 2 kN / 3 kN |

**Przewód**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 11200 mm |
|---------------------------------|----------|

**Wyposażenie**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Maksymalna liczba przedziałów | 1   |
| Z kanałem                     | nie |
| Ze ścianką grodziową          | nie |

**Norma**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty     | EN50085-2-2 |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny      |

**Bezpieczeństwo**

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|