




tehalit.BRS Kąt płaski 65x210 D, stalowy, ocynkowany

BRS652105DVERZ



Konstrukcja

| | |
|--------|-------------|
| Montaż | Krawędziowy |
|--------|-------------|

Funkcje

| | |
|--------------------------|-----|
| Maskownica łączy ciętych | tak |
|--------------------------|-----|

Konfiguracja

| | |
|--------------|-----|
| Symetrycznie | tak |
|--------------|-----|

Połączenia

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---|-----|
| Pokrywa z uszczelką | nie |
| Liczba możliwych do zamontowania pokryw | 2 |

Materiał

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Kolor | ocynkowany |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Grupa materiałowa | stal |
| Powierzchnia | pokryty galwanicznie |

Wymiary

| | |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału | 68 mm |
| Szerokość kanału | 210 mm |
| Wymiar a | 290 mm |

Ustawienia

| | |
|--------|------|
| Zakres | 90 ° |
|--------|------|

Akcesoria

| | |
|-----------------------|----------|
| Konfiguracja dodatków | podstawa |
|-----------------------|----------|

Wyposażenie

| | |
|--------------------------|-----|
| Z klamrą zaciskową kabla | nie |
| Z folią ochronną | nie |

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -30...90 °C |
|---------------------|-------------|