



## tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 100075, szary

DNG10007507030B

### Konstrukcja

Regulowany	nie
------------	-----

### Konfiguracja

Samogasnący	tak
-------------	-----

### Prąd

Odporny na upływ	tak
------------------	-----

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

### Materiał

Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7030
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

### Wymiary

Wysokość kanału	100 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	75 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Szerokość	7,5 mm

### Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	DIN 43659
Sposób montażu	dno perforowane

### Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	299
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	6387 mm
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	214
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	415

**Dostawa**

Górna część znajduje się w zakresie dostawy	tak
---	-----

**Norma**

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

**Bezpieczeństwo**

Bezhalogenowy	nie
Odporność ogniowa	M1