



tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50025, szary

DNG5002507030B

Konstrukcja

Regulowany nie

Konfiguracja

Samogasnący tak

Prąd

Odporny na upływ tak

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy luźny

Materiał

Kolor szary
Kolor RAL RAL 7030
Materiał PVC
Grupa materiałowa tworzywo
Powierzchnia naturalne

Wymiary

Wysokość kanału 50 mm
Długość 2000 mm
Szerokość kanału 25 mm
Szerokość szczeliny 5 mm
Szerokość 7,5 mm

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy DIN 43659
Sposób montażu dno perforowane

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 43
Przekrój wewnętrzny / użyteczny 918 mm
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 31
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 60

Dostawa

Górna część znajduje się w zakresie dostawy	tak
---	-----

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	nie
Odporność ogniowa	M1