



tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm
bezhalogenowe pomarańczowy

EER1332004

Konstrukcja

| | |
|--------|---------|
| Montaż | zaciski |
|--------|---------|

Funkcje

| | |
|---|-----|
| Zintegrowana ochrona przed doziemieniem | nie |
| Połączenie zaciskowe | tak |
| Z oświetleniem orientacyjnym | nie |
| Zabezpieczenie przed przepięciem | nie |

Konfiguracja

| | |
|-----------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Przekręcony wkład centralny | tak |

Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|-----------------------|-----|
| Sygnalizator optyczny | nie |
|-----------------------|-----|

Połączenia

| | |
|--------------------------|-----|
| Z gniazdem ładowania USB | nie |
|--------------------------|-----|

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Typ napięcia zasilającego | AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |

Prąd

| | |
|--------------------------------|------|
| Prąd znamionowy I _n | 16 A |
|--------------------------------|------|

Pojemność

| | |
|---------------------------|---|
| Liczba lokalizacji modułu | 2 |
|---------------------------|---|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|----------|-----|
| Zamykany | nie |
|----------|-----|

Materiał

| | |
|------------------|--------------------------|
| Kolor | pomarańczowy |
| Kolor | pomarańczowy |
| Kolor RAL | RAL 2004 |
| Materiał | materiały różne |
| Jakość materiału | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |
| Powierzchnia | naturalne |
| przezroczysty | nie |

Wymiary

| | |
|--|-------|
| Głębokość zabudowy puszek podtynkowych | 45 mm |
| Głębokość produktu | 40 mm |
| Wysokość produktu | 45 mm |
| Długość | 45 mm |
| Szerokość produktu | 45 mm |
| Długość izolacji | 11 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | zatrzask |
|----------------|----------|

Podłączenie

| | |
|--|---------------|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku | 1,5 / 2,5mm |
| Liczba dostępnych faz | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Quick Connect |

Akcesoria

| | |
|----------------------|-----|
| Z minibezpiecznikiem | nie |
|----------------------|-----|

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba elementów | 1 |
| Przełącznik On/Off | nie |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 2 |
| Styk przewodu ochronnego okrągły | tak |

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Bezhalogenowy | tak |
| - rozszerzona ochrona styków | |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Izolowany | nie |
| Do utrudnionych warunków (według VDE) | nie |