






## Przełącznik bistabilny 48VAC/12VDC 4NO 16A

### EPN548



#### Funkcje

Maks. ustawienie czasowe	60 s
--------------------------	------

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)	250 / 400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

#### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji $U_i$	400 V
Napięcie sterowania DC	24 V
Napięcie sterowania AC	48 V

#### Prąd

Prąd jałowy	6 mA
Prąd znamionowy $I_n$	16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

#### Moc

Maksymalna moc pobierana	55 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,8 W

#### Rezystancja

Nominalna wartość rezystancji cewki	24
-------------------------------------	----

#### Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	150000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500000

#### Wymiary

Głębokość produktu	63 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	35 mm

#### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,6 Nm
--------------------	--------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm
Liczba styków	4
Rodzaj styku	4 NO
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

#### Wyposażenie

Rodzaj przełącznika zatrząskowego	elektromechaniczny
Z suwakiem sterowania ręcznego	tak

#### Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms
----------------------	-------

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C