



Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30  
1045x1045mm

FB53WLN

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Konfiguracja**

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi nie

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy 20 mm  
 Rodzaj zamka obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej  
 Liczba zamków 1  
 Liczba drzwi 1  
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
 Kolor biały  
 Kolor RAL RAL 9010  
 Materiał materiały różne  
 Powierzchnia lakierowany

**Wymiary**

Głębokość produktu 51 mm  
 Wysokość produktu 1045 mm  
 Szerokość produktu 1045 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

**Wyposażenie**

Liczba rzędów pod aparaty 5  
 Liczba pól / sekcji 3

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Stopień ochrony	IP42
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Odporność ogniowa	F30/I30
Odporność na porażenia	IK10