



FB74WLN

## Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1345x1295mm

### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

### Konfiguracja

|   |     |
|---|-----|
| Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi | nie |
|---|-----|

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Grubość materiału pokrywy   | 20 mm                                       |
| Rodzaj zamka                | obrotowa dźwignia wkładki półcylicydrycznej |
| Liczba drzwi                | 2   |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie   |

### Materiał

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kolor        | biały           |
| Kolor        | biały           |
| Kolor RAL    | RAL 9010        |
| Materiał     | materiały różne |
| Powierzchnia | lakierowany     |

### Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 51 mm   |
| Wysokość produktu  | 1345 mm |
| Szerokość produktu | 1295 mm |

### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

### Wyposażenie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba rzędów pod aparaty | 7 |
| Liczba pól / sekcji       | 4 |

#### Bezpieczeństwo

|   |                      |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 10                   |
| Stopień ochrony                               | IP42                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Odporność ogniowa                             | F30/I30              |
| Odporność na porażenia                        | IK10                 |