



univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x600mm
RAL7035

FG24XE



Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyścienne
--------	---

Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Zamknięcie drzwi na plombę	nie
Zdejmowane drzwi	tak
Liczba drzwi	2
Drzwi symetryczne (taka sama szerokość)	tak
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu	600 mm
Głębokość wewnętrzna	596 mm
Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	1100 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Nadaje się do montażu ściennego	nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	BS EN 62208
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-