




univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm
RAL7035 drzwi transparente

FG26LD



Zdjęcie produktu FG26LD1

Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyścienne
--------	---

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	400 mm
Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	400 mm
Wysokość produktu	1900 mm
Szerokość produktu	1600 mm
Szerokość w jednostkach podziału	72
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	72
Liczba pól / sekcji	6
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	12
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-