

univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x400mm  
RAL7035



**Konstrukcja**

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyściennie
--------	--

**Prąd**

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Zamknięcie drzwi na plombę	nie
Zdejmowane drzwi	tak
Liczba drzwi	2
Drzwi symetryczne (taka sama szerokość)	tak
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

**Materiał**

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	396 mm
Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	1600 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Nadaje się do montażu ściennego	nie

**Akcesoria**

Z płytą montażową	nie
Z zamkiem	tak

**Wyposażenie**

Liczba pól / sekcji	6
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	12
Możliwość rozszerzenia	tak

**Norma**

Dopuszczenia / atesty	BS EN 62208
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-