



orion+ Obudowa stalowa 600x600x250mm, IP65, drzwi
transparentne

FL166A

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 630 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm
Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm
Zamykany tak
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi tak

Materiał

Kolor RAL 7035
Kolor jasnoszary
Kolor RAL RAL 7035
Materiał stal
Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 250 mm
Głębokość produktu 250 mm
Głębokość wewnętrzna 250 mm
Wysokość produktu 600 mm
Szerokość produktu 250 mm
Grubość materiału ścianki bocznej 2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Akcesoria

| | |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem | tak |

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba kluczy | 2 |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 2 |
| Możliwość rozszerzenia | nie |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|---------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | >IK10 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | klasa ochronności I |
| Otrzymanie funkcji | - |