



orion+ Obudowa stalowa 1250x600x250mm, IP65, drzwi
transparentne

FL179A

Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 630 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm
 Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm
 Zamykany tak
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi tak

Materiał

Kolor RAL 7035
 Kolor jasnoszary
 Kolor RAL RAL 7035
 Materiał stal
 Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 250 mm
 Głębokość produktu 250 mm
 Głębokość wewnętrzna 300 mm
 Wysokość produktu 1250 mm
 Szerokość produktu 600 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 26
 Grubość materiału ścianki bocznej 1,2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	8
Liczba kluczy	2
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-