



orion+ Ob. poliester 2050x1100x300mm, IP65,
PANEL-struct., stoj., dwu-sekc., d.p.

FL368B

Konstrukcja

Montaż	podwieszany
--------	-------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	zamek cylindryczny
Zamykany	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	300 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	2050 mm
Szerokość produktu	1100 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	tak

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	2
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-