



univers Obudowa naścienna IP44/II 500x550x205

FP32SN2

Konstrukcja

| | |
|--------|---|
| Montaż | Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony |
|--------|---|

Kompatybilność

| | |
|--|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwblyskowej | nie |
|--|-----|

Prąd

| | |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 250 A |
|--------------------|-------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Grubość materiału pokrywy | 1 mm |
| Rodzaj zamka | uchwyt na zawiasach |
| Liczba zamków | 1 |
| Liczba drzwi | 2 |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie |

Materiał

| | |
|--------------|---------------------------|
| Kolor | biały |
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość montażu | 205 mm |
| Głębokość produktu | 205 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 143 mm |
| Wysokość produktu | 500 mm |
| Szerokość produktu | 550 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 24 |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

Akcesoria

| | |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem | nie |

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty | 3 |
| Liczba pól / sekcji | 2 |
| Liczba kluczy | 1 |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 4 |
| Możliwość rozszerzenia | tak |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK09 |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Klasa ochronności | klasa ochronności II |
| Otrzymanie funkcji | - |