



univers Obudowa naścienna IP44/II 800x800x205

FP53SN2

**Konstrukcja**

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
--------	---

**Kompatybilność**

Nadaje się do ochrony przeciwblyskowej	nie
--	-----

**Prąd**

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

**Materiał**

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	130 mm
Wysokość produktu	800 mm
Szerokość produktu	800 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-