



FP81SW2

## univers Obudowa naścienna IP54/II 1250x300x205

### Konstrukcja

|        |  |
|--------|--|
| Montaż | Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony |
|--------|--|

### Kompatybilność

|  |     |
|--|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwblyskowej | nie |
|--|-----|

### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 250 A |
|--------------------|-------|

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Grubość materiału pokrywy   | 1 mm     |
| Rodzaj zamka                | Uchwyt T |
| Liczba zamków               | 1        |
| Liczba drzwi                | 1        |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie      |

### Materiał

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Kolor        | biały                     |
| Kolor        | biały                     |
| Kolor RAL    | RAL 9010                  |
| Materiał     | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | malowane proszkowo        |

### Wymiary

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość montażu                 | 205 mm  |
| Głębokość produktu                | 205 mm  |
| Głębokość wewnętrzna              | 130 mm  |
| Wysokość produktu                 | 1250 mm |
| Szerokość produktu                | 300 mm  |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 12      |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm    |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

#### Wyposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 8   |
| Liczba pól / sekcji                 | 1   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Liczba otworów na płyty kołnierzowe | 2   |
| Możliwość rozszerzenia              | tak |

#### Norma

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

#### Bezpieczeństwo

|   |                      |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK09                 |
| Stopień ochrony                               | IP54                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Otrzymanie funkcji                            | -                    |