



univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 300x1700x275 + cokół
100mm

FR11E1

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	nie
----------------------------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	690 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	800 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	Zamknięty
Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo
przezroczysty	nie

Wymiary

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	1800 mm
Szerokość produktu	300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm
Wysokość	1650 mm
Szerokość	300 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	11
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Klasa ochrony według IEC-61140	I

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK10
Otrzymanie funkcji	-