



univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1700x275 + cokół  
200mm

FR13E2

#### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

#### Funkcje

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zabezpieczenie przed przepięciem | nie |
|----------------------------------|-----|

#### Kompatybilność

|  |     |
|--|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej | nie |
|--|-----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 690 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 800 A |
|--------------------|-------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Grubość materiału pokrywy   | 1,5 mm                                   |
| Rodzaj zamka                | obrotowa dźwignia wkładki półcyndrycznej |
| Liczba zamków               | 1  |
| Liczba drzwi                | 1  |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie                                      |

#### Materiał

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Kolor        | jasnoszary                |
| Kolor        | szary                     |
| Kolor RAL    | RAL 7035                  |
| Materiał     | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | mat                       |
| Powierzchnia | malowane proszkowo        |

#### Wymiary

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość produktu                | 275 mm  |
| Głębokość wewnętrzna              | 275 mm  |
| Wysokość produktu                 | 1900 mm |
| Szerokość produktu                | 800 mm  |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 24      |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1,5 mm  |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Z płytą montażową | nie |
| Z zamkiem         | nie |

#### Wyposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 11  |
| Liczba pól / sekcji                 | 3   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 6   |
| Możliwość rozszerzenia              | tak |

#### Norma

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Dopuszczenia / atesty     | EN 61439-1/-2 |
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy   |

#### Bezpieczeństwo

|   |                     |
|---|---------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | >IK10               |
| Stopień ochrony                               | IP55                |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności I |
| Bezhalogenowy                                 | nie                 |
| Otrzymanie funkcji                            | -                   |