



univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x400 +  
cokół 100mm, drzwi transp.

FR25V1

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

#### Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	nie
----------------------------------	-----

#### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	690 V
---------------------	-------

#### Prąd

Prąd znamionowy In	800 A
--------------------	-------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

#### Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	400 mm
Wysokość produktu	1950 mm
Szerokość produktu	1300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytą montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	10
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Bezhalogenowy	nie
Otrzymanie funkcji	-