



univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 1300x800x275

FR55E

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem nie

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 690 V

Prąd

Prąd znamionowy In 800 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm

Rodzaj zamka obrotowa dźwignia wkładki półcylicydrycznej

Liczba zamków 1

Liczba drzwi 2

Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor jasnoszary

Kolor szary

Kolor RAL RAL 7035

Materiał blacha stalowa ocynkowana

Powierzchnia mat

Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	800 mm
Szerokość produktu	1300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytą montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	10
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Bezhalogenowy	nie
Otrzymanie funkcji	-