



univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x1100x275

FR72S

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Funkcje**

Zabezpieczenie przed przepięciem nie

**Kompatybilność**

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe 690 V

**Prąd**

Prąd znamionowy In 800 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm

Rodzaj zamka obrotowa dźwignia wkładki  
półcyldrycznej

Liczba zamków 1

Liczba drzwi 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor jasnoszary

Kolor szary

Kolor RAL RAL 7035

Materiał blacha stalowa ocynkowana

Powierzchnia mat

Powierzchnia malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	1100 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytą montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	7
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Otrzymanie funkcji	-