



FS24E

univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1050x1850x275

**Konstrukcja**

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

**Funkcje**

Zabezpieczenie przed przepięciem	nie
----------------------------------	-----

**Kompatybilność**

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	690 V
---------------------	-------

**Prąd**

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

**Materiał**

Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	1850 mm
Szerokość produktu	1050 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Bezhalogenowy	nie
Otrzymanie funkcji	-