



FS25G

univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1300x1850x400

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem nie

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 690 V

Prąd

Prąd znamionowy In 800 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm
 Rodzaj zamka podwójne zamknięcie
 Liczba zamków 1
 Liczba drzwi 2
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor szary
 Kolor RAL RAL 7035
 Materiał blacha stalowa ocynkowana
 Powierzchnia mat
 Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu 400 mm
 Głębokość wewnętrzna 400 mm
 Wysokość produktu 1850 mm
 Szerokość produktu 1300 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 24
 Grubość materiału ścianki bocznej 1,5 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	10
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Bezhalogenowy	nie
Otrzymanie funkcji	-