



univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x1050x160

FWB34S

**Konstrukcja**

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
--------	--

**Funkcje**

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

**Prąd**

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

**Materiał**

Waga miedzi w produkcji	0,135 kg
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana

**Wymiary**

Głębokość produktu	161 mm
Głębokość wewnętrzna	161 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	1050 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	16
-------------------------	----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	12
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Odporność na porażenia	IK09