

## FW Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl p/t



FWU32M2

### Konstrukcja

Montaż	Podtynkowy/ściana kartonowo-gipsowa
--------	--

### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

### Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

### Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

### Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość produktu	112 mm
Głębokość wewnętrzna	112 mm
Wysokość produktu	553 mm
Wysokość montażu	553 mm
Szerokość produktu	603 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Szerokość	603 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	4
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	6
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II