



FW Rozdzielnica kompletna 4rz. 104 M II kl p/t

FWU42M2

Konstrukcja

Montaż	Podtynkowy/ściana kartonowo-gipsowa
--------	--

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość produktu	112 mm
Głębokość wewnętrzna	110 mm
Wysokość produktu	703 mm
Wysokość montażu	703 mm
Szerokość produktu	603 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Szerokość	603 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	4
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	8
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II