



FZ063R

univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR63x

Konstrukcja

| | |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

Konfiguracja

| | |
|---|-----|
| Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi | nie |
|---|-----|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|-----------------------------|--|
| Rodzaj zamka | obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej |
| Liczba zamków | 1 |
| Liczba drzwi | 1 |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie |

Materiał

| | |
|--------------|---------------------------|
| Kolor | jasnoszary |
| Kolor | szary |
| Kolor RAL | RAL 7035 |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | mat |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

Wymiary

| | |
|----------------------|--------|
| Głębokość produktu | 25 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 25 mm |
| Wysokość produktu | 900 mm |
| Szerokość produktu | 750 mm |

Wyposażenie

| | |
|---------------|---|
| Liczba kluczy | 1 |
|---------------|---|

Norma

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 61439-1/-2 |
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |

Bezpieczeństwo

| | |
|---|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 10 |
| Stopień ochrony | IP55 |