



tehalit.WA Mechanizm gniazda RTV-SAT
pojedynczego-końcowego 0dB 5-2200MHz

GMSSD500

Konstrukcja

Rodzaj	Gniazdo bezpośrednie
Montaż	przykręcany

Konfiguracja

Wersja	3-krotny
Pusta obudowa	nie

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60mm
-----------------------------	---------------

Połączenia

Szerokość pasma (przepustowość)	4 - 2400 MHz
---------------------------------	--------------

Tłumienie

Straty przy 2150 MHz	1 dB
Straty przy 860 MHz	1,3 dB

Materiał

Kolor	inne
Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Linia produktowa	Dane
------------------	------

Instalacja / Montaż

Montaż w zbiorniku podłogi lub systemie podpodłogowym	nie
---	-----

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	ze śrubą
------------------	----------

Wyposażenie

Liczba wyjść	3
--------------	---

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----