



tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep.  
WAGO C-profil antracyt

GS12009011

#### Konstrukcja

System połączeń	Wago Winsta
Liczba biegunów	2 P
Montaż	kanał naścienny

#### Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie
Połączenie zaciskowe	tak
Z oświetleniem funkcyjnym	nie
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	tak

#### Konfiguracja

Wersja	2-krotny
Obróbka antybakteryjna	nie
Przekręcony wkład centralny	nie

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak
-----------------------	-----

#### Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	16 A
--------------------------------	------

#### Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	2
---------------------------	---

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
Zamykany	nie

#### Materiał

Kolor	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9011
Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

#### Wymiary

Głębokość produktu	61 mm
Wysokość produktu	50 mm
Szerokość produktu	120 mm
Linia produktowa	Ecoline
Długość izolacji	12 mm

#### Instalacja / Montaż

Sposób montażu	profil C
Montaż	kanałowy

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,5 / 4mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Liczba wlotów przewodów	2
Liczba odciążań odkształcenia	2
Liczba dostępnych faz	1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

#### Akcesoria

Z minibebezpiecznikiem	nie
Zestaw	SCHUKO z ogranicznikiem przeciwprzepięciowym

#### Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	nie
Styk przewodu ochronnego okrągły	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak
- rozszerzona ochrona styków	

#### Warunki użytkowania

Izolowany	tak
Do utrudnionych warunków (według VDE)	nie

#### Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...60 °C
-----------------------	------------