



## Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 32A, rozmiar 1

HAB403

### Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P
Forma	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09

### Funkcje

Przełącznik kierunku	nie
----------------------	-----

### Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie
------------------------------	-----

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)	380 / 415 V
Częstotliwość	50 Hz

### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji $U_i$	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane $U_{imp}$	8000 V

### Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	32 A
Prąd znamionowy $I_n$	32 A
Prąd zwarciový z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	1,26 kA
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	32 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	32 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	32 A

### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,4 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0,6 W
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1	21 kW

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Zamykany	tak
----------	-----

**Podłączenie**

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	16mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

**Wyposażenie**

Opcjonalny napęd silnikowy	nie
----------------------------	-----

**Norma**

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-20...70 °C
---------------------	-------------