



## Wyłącznik mocy h1000 3P 50kA 1000A LSI

HNE970H

### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3P3D

### Funkcje

Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą	tak
Jednostka wyzwiania	LSI
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie

### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	nie
----------------------------------	-----

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	220 / 690 V
Częstotliwość	50/60 Hz

### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U <sub>imp</sub>	8 kV
Z wyłączaczem podnapięciowym	nie

### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	1000 A
Zdolność wyłączenia 690V (NF EN 60947-2)	20 kA
Nastawa wyzwalcza termicznego	0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1
Zdolność wyłączenia 1P przy 230 V (EN 60947-2).	45 kA
Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2).	9 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový roboczy I <sub>cs</sub>	100 %
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový graniczny I <sub>cu</sub> dla ETIM (PN-EN 60947-2)	85 kA
Zdolność wyłączenia 240V (NF EN 60947-2)	75 kA
Zdolność wyłączenia 400V (NF EN 60947-2)	50 kA
Zdolność wyłączenia 415V (NF EN 60947-2)	50 kA
Zdolność wyłączenia 440V (NF EN 60947-2)	45 kA

#### Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	186 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	62 W

#### Zadziałanie

Tryb wyzwalania	LSI
Nastawa czasu wyzwalania członu termicznego	5 / 10 / 11 / 16 / 21 ms
Czas reakcji przy otwieraniu	10 ms

#### Parametry elektryczne

Nastawa czasu wyzwalania członu magnetycznego	100 do 200 ms
---	---------------

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

#### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	65 Nm
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem	nie

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	2x240mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	2x240mm
Połączenie	połączenie z przodu
Rodzaj przyłącza	Zacisk

#### Ustawienia

Zakres regulacji magnetycznej	5600 / 7000 / 8820 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 A
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego	2,5 / 5 / 8
Typ ustawiania In lub Ith	IrTh

#### Wyposażenie

Opcjonalny napęd silnikowy	tak
----------------------------	-----

#### Norma

Norma	IEC 60947-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP4X
-----------------	------

---

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	-25...70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-35...70 °C

---