



MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L3, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

HTS116C3



Konstrukcja

| | |
|----------------------------|-----|
| Liczba biegunów | 1 P |
| Układ biegunów | 1 P |
| Charakterystyka wyzwalania | Cs |

Funkcje

| | |
|--------------------------|-----|
| Z rozłączanym biegunem N | nie |
|--------------------------|-----|

Charakterystyka elektryczna

| | |
|--|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 / 400 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |

Napięcie

| | |
|---|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 690 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 6000 V |

Prąd

| | |
|---|----------------|
| Prąd znamionowy In | 16 A |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový roboczy Ics | 12,5 kA |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego | 1,13 / 1,45 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego | 6,5 / 10 In |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciový Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 25 kA |

Prąd / Temperatura

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C | 29,8 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -20°C | 28,9 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C | 27,8 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C | 26,8 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C | 25,7 A |

Moc

| | |
|--|-------|
| Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem | 6,5 W |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,3 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 2,3 W |

Wytrzymałość

| | |
|---|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 1500 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 10000 |

Wymiary

| | |
|--------------------|--------|
| Wysokość produktu | 158 mm |
| Szerokość produktu | 27 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|----------|
| Montaż | dla szyn |
|--------|----------|

Podłączenie

| | |
|--|----------|
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | 1 / 16mm |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku | 1 / 25mm |
| Liczba szyn zbiorczych na pole | 1 / 2 |

Wyposażenie

| | |
|---------------|-----|
| Quick Connect | tak |
|---------------|-----|

Norma

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Norma | DIN VDE 0641-21 |
| Dopuszczenia / atesty | VDE |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|---|-------------|
| Temperatura robocza | -25...55 °C |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3 |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25...80 °C |

Temperatura

| | |
|------------------------|-------|
| Temperatura kalibracji | 30 °C |
|------------------------|-------|