



Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm<sup>2</sup> do RCCB  
2-rzędowa lewa 125mm

KCF663L

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

#### Kompatybilność

Dostosowany do referencji	Modular vertical distribution
---------------------------	-------------------------------

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	110 / 415 V
--	-------------

#### Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	456 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U <sub>imp</sub>	4 kV

#### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	63 A
--------------------------------	------

#### Materiał

Kolor	szary
-------	-------

#### Wymiary

Długość	146 mm
Pitch	17,8 mm

#### Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

#### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	tak
Rodzaj przyłącza	Szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	-

**Norma**

---

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

---

**Warunki użytkowania**

---

Izolowany	tak
-----------	-----

---