



Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm² 37M

KDN181B

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
-----------------	-----

Kompatybilność

Dostosowany do referencji	MZ201, MZ202, MZN173, MZS173
---------------------------	------------------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	415 V
--	-------

Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	230 V
---------------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy I _n	80 A
--------------------------------	------

Materiał

Kolor	szary
-------	-------

Wymiary

Długość	1000 mm
Pitch	17,8 mm

Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	16mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Liczba podłączeń	39 C
Liczba urządzeń do wbudowania	57

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Izolowany	tak
-----------	-----