



## Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm<sup>2</sup> 12M

KDN263A

### Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P
-----------------	-----

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 / 400 V
--	-------------

### Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	400 V
---------------------------	-------

### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	63 A
--------------------------------	------

### Materiał

Kolor	szary
-------	-------

### Wymiary

Długość	210 mm
Pitch	17,8 mm

### Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	tak
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą / Quick Connect

### Wyposażenie

Liczba urządzeń do wbudowania	6
-------------------------------	---

**Norma**

---

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

---

**Warunki użytkowania**

---

Izolowany	tak
-----------	-----

---