



Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 4P 16mm<sup>2</sup> do  
SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

KDN480B

**Konstrukcja**

Liczba biegunów	4 P
-----------------	-----

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 / 400 V
--	-------------

**Napięcie**

Maksymalne napięcie pracy	400 V
---------------------------	-------

**Prąd**

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	80 A
--------------------------------	------

**Materiał**

Kolor	szary
-------	-------

**Wymiary**

Długość	1000 mm
Pitch	17,8 mm

**Instalacja / Montaż**

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

**Podłączenie**

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	16mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	tak
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą / Quick Connect

**Wypożenie**

Liczba urządzeń do wbudowania	14
-------------------------------	----

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

**Warunki użytkowania**

Izolowany	tak
-----------	-----