



KYB16E

## Samozacisk szeregowy ochronny 16mm<sup>2</sup>

### Konstrukcja

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Montaż | do montażu na szynie DIN EN 50022 |
|--------|-----------------------------------|

### Moc

|  |     |
|--|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1 W |
| Energia tracona w przewodach                 | 1 W |

### Materiał

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Kolor    | Zielony / Żółty |
| Kolor    | zielony         |
| Materiał | Poliamid (PA)   |

### Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 12 mm   |
| Wysokość produktu  | 47,7 mm |
| Szerokość produktu | 94 mm   |

### Podłączenie

|  |               |
|--|---------------|
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | 4 / 16mm      |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     | 4 / 16mm      |
| Przekrój zacisku                                 | 16 mm         |
| Rodzaj przyłącza                                 | Quick Connect |

### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|