



Wkładka bezpiecznikowa szklana F wyk. szybkie 5x20mm
0,4A 250VAC

L520FK00-400

Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|--------------------------|-----|
| Optyczny wskaźnik awarii | tak |
|--------------------------|-----|

Charakterystyka elektryczna

| | |
|--|-----------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 0 / 250 V |
| Typ napięcia zasilającego | AC |

Prąd

| | |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 0,4 A |
|--------------------|-------|

Bezpiecznik

| | |
|----------------------------------|--------|
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | 5 x 20 |
|----------------------------------|--------|

Moc

| | |
|--|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0,3 W |
|--|-------|

Podłączenie

| | |
|------------------|---------|
| Rodzaj przyłącza | przewód |
|------------------|---------|

Norma

| | |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

Oznaczenie

| | |
|----------------|---|
| Grupa urządzeń | L |
|----------------|---|